Everon Solution de sécurité intégrée

ARITECH

CYBER SECURITY

Hosted in Europe

RGPD

Commande à distance

- Armer/Désarmer
- Activation Sorties
- Ouverture de portes
- Création Code utilisateur





VPN

OH

Cryptage AES

ultraSync Empowered

VPN

VPN

Gestion multi-sites / multi-centrales

Advisor Management Software



Intrusion
- Vérification des alarmes
- Plans d'étage dynamiques
- Sites multiples

Video
- Vérification des alarmes
- Preuves vidéo
- Recherche intelligente d'images



Incendie
- Vérification d'alarme
- Alarme incendie localisée sur plans d'étage
- Contrôle des portes

Contrôle d'accès
- Contrôle des portes et des ascenseurs
- Utilisateurs/droits des visiteurs
- Gestion des identifiants



Advisor Configurator ATS85x0
- Logiciel de télémaintenance
- Rapports détaillés
- Tâches automatisées
- Commande et contrôle

Un seul gestionnaire



Application web pour l'utilisateur final
- Aucun logiciel n'est nécessaire
- Gestion des utilisateurs
- État du système
- Via une connexion LAN

Web app Installateur
- Aucun logiciel n'est nécessaire
- Via le Cloud UltraSync et connexion LAN

Mobile apps

Télécharger le logiciel Advisor Advanced Pro et l'application TVRMobile :

Download on App Store · GET IT ON Google Play



Advisor Advanced Pro App

Intrusion, contrôle d'accès et vidéo
- Contrôle à distance
- Notifications push
- Vérification vidéo


4G

Informations Techniques uniquement - Vidéo

- Communication LAN entre la centrale et l'enregistreur *Exemple :* intrusion désactivée = arrêt de l'enregistrement



Centrales Everon



ATS1700 48 zones

ATS3700 256 zones

ATS4700 1008 zones

Intégration API



IP

RS485

Secure channel

BUS RAPIDE

PIRcam

Levée de doute



PIRcam
TX-2344-03-1-N

868MHz Gen2



Récepteur Radio
ATS1238

Claviers



ATS1110A-N
ATS1115A-N

ATS1136
ATS1135

ATS1125

ATS1125-B

ATS1140 - Clavier tactile

RS485

Secure channel

EXTENSIONS

Extensions d'entrée et de sortie - Plug-In

Entrées



ATS608



ATS1202

Sorties



ATS626



ATS1810



ATS624



ATS1811

Module de communication 4G



ATS7341 ATS7341-SIM

4G

Interface Wiegand




ATS1170

BUS

Contrôleur de portes






CDC4-EN / CDC4 contrôleur de porte/ascenseur
- 4 portes par contrôleur (mode standard)
- Cryptage AES de bout en bout entre le lecteur, le contrôleur de porte et la centrale
- Technologie de carte sécurisée avec MIFARE DESFire EV1/EV2
- Serrures sans fil Aperio
- Serrures sans fil Salto
- OSDP - OSDP v2 - SSCP

Mode Standard

Portes	4
Utilisateurs	65.532
Groupes de portes	128
Historique	10.000
Fuseaux horaires	24
Sous-fuseaux horaires	4
Jours fériés	8
Étages	64



Lecteurs

MIFARE DESfire



ATS1180
ATS1180M



ATS1181
ATS1181M



ATS1182

ATS1184

Hitag2



ATS1190



ATS1192



ATS1197



ARCS-W33-B/BT1-7OS1
Clavier Architect® Bluetooth® & RFID OSDP™ Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3, CSN & Bluetooth



ARCS-W33-A/BT1-7OS1
Lecteur Architect® Blue Bluetooth® & RFID OSDP™ Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3, CSN & Bluetooth



ARCS-W33-AQ/BT1-7OS1
Architect® Blue QR Code, Bluetooth® & RFID OSDP™ Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3, CSN & Bluetooth



ARC1S-W33-B/BT1-7OS1
Lecteur Étroit Architect® One Blue & RFID OSDP™ Mifare Desfire EV1/EV2/ EV3 CSN & Bluetooth

STid

Cartes & Jetons

Hitag2



ATS1476



ATS1477



ATS1471-5



ATS1473- 5

ATS1475

MIFARE DESfire EV1/EV2

ATS1451 ATS1452 ATS1453 ATS1455 ATS1458

ATS1459

ATS1460

Interfaces de bus de données

ATS1740

ATS1743

ATS1744

ATS1745

Extensions de bus de données

ATS1201E ATS1204E ATS1210E ATS1210LE ATS1211E

Récepteurs sans fil pour bus de données

ATS1235 ATS1236 ATS1238

ALWAYS ON, ALWAYS AWARE

Everon Solution de sécurité intégrée

ARITECH

Claviers et lecteurs

Référence du produit	Description
ATS1110A-N	Clavier Advisor Advanced, Everon, LCD, 2 lignes de 16 caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état. NFA2P
ATS1115A-N	Clavier Advisor Advanced, Everon, LCD, 2 lignes de caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état, lecteur de proximité intégré. NFA2P
ATS1125	Clavier avec lecteur de cartes MIFARE DESFire EV1/EV2 - Blanc
ATS1125-B	Clavier avec lecteur de cartes MIFARE DESFire EV1/EV2 - Noir
ATS1135	Clavier résidentiel, 2x16 caractères, écran LCD, lecteur de cartes HITAG2 intégré
ATS1136	Clavier résidentiel, 2x16 caractères, écran LCD, lecteur de cartes Secure MIFARE DESFire EV1/EV2 intégré lecteur de carte
ATS1140	Écran tactile 7" pour Advisor Advanced et Everon avec lecteur Mifare Secure intégré.
ATS1170	Carte interface pour lecteurs Wiegand, 1 sortie relais, 1 entrée commande de sortie
ATS1180	Lecteur de carte sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2 avec sortie et entrée RTE en version compacte.
ATS1181	Lecteur de cartes de proximité Secure Mifare DesFire EV1 / EV2 avec PIN, sortie et entrée RTE au design mince.
ATS1182	Lecteur de carte sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2 avec sortie et entrée RTE en version standard.
ATS1184	Lecteur de carte Secure Mifare DesFire EV1/EV2 avec clavier code (PIN), sortie et entrée RTE en version standard.
ATS1180M	Lecteur de cartes sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 avec sortie et entrée RTE dans un design fin, conçu pour les solutions mobiles.
ATS1181M	Lecteur de cartes sécurisé MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 avec code PIN, sortie et entrée RTE dans un design fin, conçu pour les solutions mobiles.
ATS1190	Lecteur bus de cartes Proxi intelligentes HITAG2, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur.
ATS1192	Lecteur bus de cartes Proxi intelligentes HITAG2, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur ou extérieur, résistant au vandalisme.
ATS1197	Lecteur bus de cartes Proxi intelligentes HITAG2 + clavier digicode, 3 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 40 mA, max 110 mA, pose en intérieur ou extérieur, IP 54.
ATS1451	Jeton sécurisé pour ATS - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1452	Carte de proximité sécurisée pour ATS - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1453	Jeton porte-clés sécurisé - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1455	Carte de proximité en PVC pour ATS - Pack de 10 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1457	Jeton sécurisé ATS - Pack de 10 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1458 (B/W)	Bracelet Secure sBand ATS Noir ou Blanc - Pack de 5 - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1459	Jetons ATS Secure Ultra. Pack de 5. - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1460	Autocollant inviolable sécurisé ATS (lot de 10) - MIFARE DESFire EV1/EV2
ATS1471-5	Jeton ATS Hitag II pour lecteurs. Pack de 5.
ATS1473-5	Jeton de proximité intelligent reprogrammable HITAG2, noir - Pack de 5
ATS1475	Carte de proximité intelligente reprogrammable HITAG2 - Pack de 10
ATS1476	Carte de proximité intelligente avec piste magnétique vierge à programmer - Pack de 10
ATS1477	Jeton de proximité intelligent HITAG2, pack de 10 jetons.
ATS1495	Carte pour application cryptée - ISO Secure– MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2 - Pack de 10
ATS1497	Jeton pour application cryptée - ISO Secure– MIFARE DESFire EV1/EV2 + HITAG2 - Pack de 10



ATSx700-RETRO

Kit d'adaptation pour Everon

- Passer d'une centrale Advisor Master ou Advisor Advanced à une centrale Everon tout en conservant le boîtier d'origine.
- A utiliser avec ATSx700-MBC

ALWAYS ON, ALWAYS AWARE

Extensions et accessoires

Référence du produit	Description
ATS1201E	DGP 8 - 32 entrées avec alimentation 2A, sortie sirène et 8 sorties OC, dans un boîtier en acier
ATS1204E	DGP 8 - 32 entrées avec alimentation 3A, sortie sirène et 8 sorties OC, dans un grand boîtier métallique
ATS1202	Carte d'extension 8 zones pour centrale Everon , Advisor Advanced, MASTER ou DGP, livré avec câble, consommation max 10 mA.
ATS1210E	DGP, carte bus d'extension 8 zones / 8 sorties, sans chargeur, coffret en plastique.
ATS1210LE	DGP, carte bus d'extension 8 zones / 8 sorties, sans chargeur, coffret ABS auto protégé, consommation max 53 mA, grand boîtier. NFA2P
ATS1211E	DGP 8 zones , 8 sorties extensibles à 16 (boîtier acier ATS1643 inclus) option relais, sans chargeur.
ATS1235	Récepteur de détection sans fil 868MHz Gen2 - AM, max. 32 entrées et 16 porte-clés dans un boîtier en plastique
ATS1236	Récepteur de détection sans fil, 433 MHz. 63 et LoNa 80 bits, max. 32 entrées et 16 porte-clés dans un boîtier en plastique
ATS1238	Récepteur pour PIRcam 868 Gen2 sans fil - AM - max 8 PIRcam, 32 entrées et 16 porte-clés dans un boîtier en plastique
ATS1340	Boîte de jonction universelle pour le raccordement d'une porte au contrôle d'accès
ATS1740	Carte isolateur de bus et répéteur 1,5 Km, 6 Km maximum avec 3 répéteurs, isolement 1500 V.
ATS1743	Carte interface bus terrain < > fibre optique (multimode).
ATS1744	Carte isolateur répéteur 4 bus, permet de créer 4 bus isolés de 1,5 Km chacun, maximum 4 répéteurs afin d'obtenir un bus isolé par groupe.
ATS1745	Adaptateur pour connecter deux bus ATS RS485 via le réseau IP local
ATS1810	Carte relais 4 voies, piloté par les sorties "collecteur ouvert".
ATS1811	Carte 8 relais inverseurs, piloté par le bus sorties, pour centrale ATS ou extension DGP, consommation nominale 50 mA, max 250 mA. NFA2P
ATS1870	Enrôleur de cartes ATS (USB) pour Hitag2 et Mifare CSN
ATS PROGRAMMER	Programmateur de cartes sécurisées ATS pour une utilisation avec ATS8600(USB)
ATS608	Carte bus d'extension enfichable 8 entrées
ATS624	4 sorties relais carte d'extension enfichable, extensible avec 1 x ATS1810
ATS626	Carte d'extension enfichable 8-16 sorties, avec 8 sorties OC, extensible avec 2x ATS1810
ATS7072	Kit d'extension à distance pour l'installation d'un ATS1238 à l'extérieur du boîtier de la centrale
ATS7341	Module de communication 4G
ATS7341-SIM	Module de communication 4G avec carte SIM Aritech
CDC4	Contrôleur intelligent 4/8 portes/ascenseurs avec alimentation 12VDC/3A
CDC4-EN	Contrôleur intelligent 4/8 portes/ascenseurs avec alimentation 12VDC/3A, EN50131
ATSx700-RETRO	Kit d'adaptation pour Everon

Logiciels

Référence du produit	Description
ATS8500-2	Downloader autonome pour Everon et Advisor Advanced - version USB.
ATS8520-2	Logiciel de gestion utilisateurs. - Version USB - Max. 20 centrales.
ATS8550-2	Advisor Configurator - Solution de service à distance multi-clients (logiciel uniquement) - Version USB.
ATS8551	Version de base, licence unique - 250 centrale dans la base de données, 5 Clients.
ATS8552	Version intermédiaire, licence unique - 1500 centrales dans la base de données, 20 Clients.
ATS8553	Version Advanced, licence unique - 10000 centrales dans la base de données, 1000 Clients.
ATS8554	Version entreprise,licence unique-nombre de centrale limité par la base de données SQL, 1000 Clients.
ATS8600	Logiciel de gestion Advisor Edition Starter max 2 systèmes incendie, 2 systèmes vidéo, 2 systèmes d'intrusion/accès.
ATS8610	Logiciel de gestion Advisor Business edition max 25 systèmes incendie, 25 systèmes vidéo, 25 systèmes d'intrusion/accès.

Scannez le code pour en savoir en savoir plus sur Everon

Caractéristiques	Plate-forme Everon ATSx700		
	ATS1700	**ATS3700**	**ATS4700**
Certification/Grade - EN50131	NFA2 GR2+RTC EN3	NFA2 GR2/3+RTC EN3	NFA2 GR3+RTC EN3
Nombre d'entrées embarquées	8	16	16
Entrées via extension enfichable sur la carte PCB de la centrale	8	8	8
Sorties via extension enfichable sur la carte PCB de la centrale	16	16	16
Entrées maximales (câblées et/ou sans fil)	48	256	1008
ATS1202 enfichable sur la centrale	3	3	3
Nombre de sorties embarquées	3 signaux + 1 relais	3 signaux + 2 relais	3 signaux + 4 relais
ATS1810 / ATS1811 sur la centrale	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Nombre max. de sorties	128	128	128
Zones	4	8	64
Codes/cartes PIN utilisateur	2000	2000	2000
Utilisateurs avec CDC4(-EN) connecté	65532	65532	100k
Groupes d'utilisateurs	256	256	256
Journaux d'événements d'intrusion	14500	14500	14500
Journaux d'événements d'accès	10 000	20000	20000
Claviers/lecteurs max.	8	16	32
Nombre maximal de modules DGP sur le bus de données	7	15	30
Portes standard	4	8	16
CDC4 Portes/ascenseurs en mode standard	28	48	48
Régions	255	255	255
Groupes de portes Mode Standard	128	128	128

Radio 868MHz Gen2

Référence du produit	Description
ATS1235	Extension radio 16 canaux, coffret polycarbonate, compatible avec les émetteurs radio 868 MHz GEN2.
TX-5011-03-1	Détecteur de chocs avec contact d'ouverture radio, 868 MHz GEN2 - Blanc.
TX-2413-03-1	Détecteur double technologie radio, portée 12 m, IRP miroir 7 rideaux + hyperfréquence.
TX-2810-03-4	Détecteur double technologie extérieur 9.9 GHz 10/20/30 m sélectionnable.
TX-6010-03-1	Détecteur de fumée/de chaleur sans fil, 868MHz GEN2.

Radio 433MHz

Référence du produit	Description
ATS1236	Récepteur DGP sans fil 433 MHz - 32 zones.
RF903I4	Détecteur acoustique de bris de glace 433 MHz.
RF581I4	Détecteur de fumée/de chaleur sans fil, 433 MHz, 63 bits.
RF360I4	Médaillon médical résistant à l'eau RF433 MHz.
RF-DD1012-K4	Détecteur de mouvement sans fil LoNa à double technologie, portée 12 m.

Répéteur Radio

Référence du produit	Description
RF-9011-07-1	Répéteur radio 433 MHz.

Aritech fournit des solutions de pointe en matière de sécurité et de sûreté des personnes pour des applications couvrant l'intrusion, la vidéo, la transmission et le contrôle d'accès.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© 2025 Aritech. All rights reserved.
Ref. 0225_FR